


# BauBuche


## Produktübersicht



### Platte BauBuche S/Q / Träger BauBuche S

**Oberflächenqualitäten** Flächen ungeschliffen oder geschliffen (Körnung 80); Sägeschnitt an der Kante, bis Breite 1360 mm gefast möglich; BauBuche Q beinhaltet ca. 15% Quervernurlagen


Platte BauBuche S	Qualität	Stärken [mm]	Breiten [mm]	Längen [mm]	Mindestmenge
Standard, geschliffen (ungeschliffen)	Nichtsicht <sup>a)</sup>	40, (42), 60 <sup>b)</sup> , (62) <sup>b)</sup>	1820	6000, 12000, 13500, 16000, 18000	1 Stk.
variable Länge, Standardbreite, geschliffen (ungeschliffen)	Nichtsicht <sup>a)</sup>	40, (42)	1820	2000–18000	6 lfm. pro Querschnitt
Standardlänge, Breitenraster, geschliffen (ungeschliffen)	Nichtsicht <sup>a)</sup>	40, (42)	100, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480,	6000, 12000, 13500, 16000, 18000	1 Stk.
variable Länge, Breitenraster, geschliffen (ungeschliffen)	Nichtsicht <sup>a)</sup>	40, (42)	520, 560, 600, > 600–1820 in variabler Breite möglich	2000–18000	6 lfm. pro Querschnitt
<b>Platte BauBuche Q <sup>c)</sup></b>					
Standard, geschliffen (ungeschliffen)	Nichtsicht <sup>a)</sup>	40, (42)	1820	6000, 12000, 13500	1 Stk. (Menge bei 6000mm: gerade Stückzahl; >13500mm: auf Anfrage ab 15 m <sup>3</sup> )
<b>Träger BauBuche S</b>					
Standardlänge, Höhenraster, geschliffen (ungeschliffen)	Nichtsicht <sup>a)</sup>	40, (42)	100, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480,	6000, 12000, 13500, 16000, 18000	1 Stk.
variable Länge, Höhenraster, geschliffen (ungeschliffen)	Nichtsicht <sup>a)</sup>	40, (42)	520, 560, 600, > 600–1000 in variabler Höhe möglich	2000–18000	6 lfm. pro Querschnitt



### Träger BauBuche GL70

**Oberflächenqualitäten** Fläche und Kante geschliffen (Körnung 80), Kante gefast <sup>d)</sup>


	Qualität	Breiten [mm]	Höhen [mm]	Längen [mm]	Mindestmenge
Standardlänge, Höhenraster	Sicht	50, 60, 80, 100, 120,	120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400,	12000, 13500, 16000, 18000	1 Stk. (bei Breite <100mm: gerade Stückzahl)
variable Länge, Höhenraster	Sicht	160, 200, 240, 280	440, 480, 520, 560, 600 (640, 680, 720, 760, 800, 840, 880, 920, 960, 1000, 1040, 1080, 1120, 1160, 1200, 1240, 1280, 1320, 1360) <sup>e)</sup>	2000–18000	10 lfm pro Querschnitt (bei Breite <100mm: gerade Stückzahl und 20 lfm pro Querschnitt und Länge)



### BauBuche Paneel

**Oberflächenqualitäten** Fläche geschliffen (Körnung 80)

Paneel	Qualität	Stärken [mm]	Breiten [mm]	Längen [mm]	Mindestmenge
Standard	Sicht	20, 35, 45, 60	680	2250, 3000, 4000, 4500, 6000	1 Stk.
Standardlänge, Breitenraster	Sicht	20, 25, 30, 35, 40,	120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400,	2250, 3000, 4000, 4500, 6000	Standardpaketeinheiten
variable Länge, Breitenraster	Sicht	45, 50, 55, 60	440, 480, 520, 560, 600, 640, 680	2000–18000	auf Anfrage (ca. 1–2 m <sup>3</sup> )



### BauBuche Paneel X

**Oberflächenqualitäten** Fläche geschliffen (Körnung 80), Decklagen BauBuche, Mittellage: Fichte <sup>f)</sup>

	Qualität	Stärke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]	Mindestmenge
Standard	Sicht	19	1250	5000	1 Stk.

a) Sichtqualität auf Anfrage möglich b) auf Anfrage; 60 und 62 mm in Längen 12000 und 13500 mm c) Platte BauBuche Q in variabler Länge ab 2000 mm und Breite auf Anfrage d) auf Anfrage auch ohne Fase erhältlich  
e) derzeit noch keine bauaufsichtliche Zulassung (Handelsname Träger II), Produktion für Träger ab 100 mm Breite möglich f) Änderungen vorbehalten